





A-452W	直付形40形 W150	A-401W	LDL40×1 笠なし防水型
防湿・防雨型		防湿・防雨型	
			
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装） 5200lmタイプ		本体：亜鉛鋼板 反射板：亜鉛鋼板 直管LED 2,500 lmラング	
パナソニック XLW453AENZLE9 相当	¥83,500	パナソニック NNFW41051LE9+LDL40S・N/19/25-K 相当	¥44,100
G201W	防犯灯 蛍光灯FL20形相当	D-402	直付型40形 W150
電源明るさセンサ内蔵			
			
本体：ASA樹脂		本体：鋼板（白色粉体塗装） 一般タイプ、5200lmタイプ	
パナソニック NNY20338LE1 相当	¥17,200	パナソニック XLX450AENPLE9 相当	¥29,050

分電盤リスト											
盤名称		分岐回路									
幹線番号	電気方式	回路番号	電圧	容量	極数	MCB	ELB	負荷名	容量 (kw)	備考	
飼料米倉庫 電灯動力盤 (屋外)	電灯 1φ 3W	<div>MCCB 3P60AF/60AT</div> <div>CVT14⁰</div>									
			<div>(L-S)</div>	100/200			○		L-Sへ送り		
	M-S 動力 3φ 3W	<div>MCCB 3P250AF200AT</div> <div>CVT100⁰</div>	<div>(M-S2)</div>	200	30AF/30AT	3P3E	○		M-S2へ送り	6.62	
			<div>(201)</div>	200	60AF/50A	3P3E		○	AC-1 北側	11.6	
			<div>(202)</div>	200	60AF/50A	3P3E		○	AC-1 東側	11.6	
			<div>(203)</div>	200	60AF/50A	3P3E		○	AC-1 南側	11.6	
			<div>(204)</div>	200	60AF/50A	3P3E		○	AC-1 西側	11.6	
									合計	53.02	

幹線番号	電気方式	回路番号	電圧	容量	極数	MCB	ELB	負荷名	容量 (kw)	備考
動力盤 (屋内)	M-S 3φ3W	MCB3P60AF/60AT CVT14 ⁰								
			(M-S2)	200	30AF/30AT	3P3E	○		飼料米搬送機制御盤	6.62
			(201)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス北側室内機1	0.1
			(202)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス北側室内機2	0.1
			(203)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス東側室内機1	0.1
			(204)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス東側室内機2	0.1
			(205)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス南側室内機1	0.1
			(206)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス南側室内機2	0.1
			(207)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス西側室内機1	0.1
			(208)	200	50AF/15AT	3P3E		○	制御ボックス西側室内機2	0.1
			(209)	200	50AF/15AT	3P3E		○	電動シャッター1	0.4
			(210)	200	50AF/15AT	3P3E		○	電動ホイス	0.4
			(211)	200	50AF/15AT	3P3E			スペース	
			(212)	200	50AF/15AT	3P3E			スペース	
									合計	8.62

盤名称	幹線番号	電気方式	回路番号	電圧	容量	極数	MCB	ELB	負荷名	容量 (VA)	備考
飼料米倉庫 電灯盤 (屋内)	M-L 電灯 1φ3W	ELB3P50AF/40AT CVT8 ⁰									
			(101)	100	20AT	2P1E	○		照明		CKS
			(102)	100	20AT	2P1E	○		コンセント		
			(103)	100	20AT	2P1E	○		コンセント(はかり)		
			(104)	100	20AT	2P1E	○		予備		
			(105)	100	20AT	2P1E	○		予備		
			(106)	100	20AT	2P1E	○		予備		
									合計		